

Nazwa parametru	Jednostka	Dopuszczalne zakresy wartości *	Ujęcia/ średnia wartość uzyskana w II półroczu 2012			
			Grabarów	Sosnowka	Leśniczówka	Wieża Kamienna
stężenie jonów wodoru <sup>1</sup>	pH	6,5 - 9,5	6,96	7,03	6,39	6,18
przewodność	µS/cm	2500	261,5	100,6	37,4	37,9
amonowy jon	mg NH <sub>4</sub> /l	0,5	0,022	0,022	0,020	0,022
azotany	mg NO <sub>3</sub> /l	50	5,65	1,01	<1,00	<1,00
azotyny	mg NO <sub>2</sub> /l	0,5	0,010	0,016	0,010	0,010
żelazo	µg / l	200	18	39	32	46
mangan	µg / l	50	20	11	8	13
Twardość <sup>2</sup>	mgCaCO <sub>3</sub> /l	60 - 500	87,1	30,6	7,1	6,9
	mmol/l	0,6 - 5	0,8	0,3	0,07	0,07

\* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.Nr 61,poz.417) ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010r (Dz.U. Nr 72,poz.466)

<sup>1</sup> Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.w Jeleniej Górze uzyskało zgodę na odstępstwo dla ujęć Leśniczówka i Wieża Kamienna

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości